

DESITEC Limpiador AOX HD

Limpiador Industrial alcalino

Datos Generales del Producto:

Descripción

Desitec Limpiador AOX HD es un producto diseñado para la limpieza industrial que posee efectos solvente potenciado, complejante, emulsionador, desengrasante y pasivador- antioxidante.

Usos

- Limpieza de maquinaria, motores y partes metálicas.
- Limpieza de estanques de fierro, acero, fibra de vidrio o plásticos
- Limpieza de pisos con diferentes tipos de recubrimientos
- Puede ser utilizado como agente universal de terminación de procesos de limpieza de acero y fierro, por su efecto anticorrosivo, sin nitritos.

Ventajas

Desitec Limpiador AOX HD esta formulado para ejercer su efecto en diferentes diluciones y con una cantidad de espuma controlada, mejorando los tiempos de procesamiento.

Completa y rápida solubilidad.

Fácil de enjuagar.

Utiliza tensoactivos aceptados internacionalmente

Excelente acción emulsionante de grasas y aceites minerales y vegetales

Datos del Producto:

Aspecto

Líquido transparente levemente amarillento, con aroma característico.

Presentación

- Tineta de 20 Litros.
- Tambor plástico de 200 L.
- IBC de 1000 L

Almacenamiento

En lugar seco y fresco, se puede almacenar hasta 1 año en su envase original, bien cerrado. Proteger del calor y de la acción directa del sol.

Datos Técnicos del Producto:

Propiedades Fisicoquímicas

| Apariencia | Liquido transparente |
|----------------------|-------------------------|
| Densidad | 0,93 <u>+</u> 0,06 g/mL |
| Viscosidad | 40 - 60 mPa.s |
| рН | 10 - 12 |
| Miscibilidad en agua | 100% |

Aplicación:

Método de aplicación

Desitec Limpiador AOX puede ser aplicado por métodos manuales tradicionales tales como restregado, cepillado o inmersión o bien por medios mecanizados.

En forma mecanizada se puede utilizar mediante proyección con hidrolavadora o mediante bomba de alta presión con cabezal de rotación multieje en 360°



Consumo y Rendimiento En general Desitec Limpiador AOX HD puede ser utilizado puro o bien diluido, dependiendo de su uso y nivel de suciedad. Sin embargo, la eficacia disminuye con la dilución y no se recomienda diluciones mayores al 50%. La cantidad a utilizar es conveniente que sea determinada en forma práctica.

Disposición Final

Los RIS y RIL generados deben ser dispuestos de acuerdo a la legislación vigente.

Instrucciones de Seguridad y Servicio Técnico:

Manipulación Producto no inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con los ojos, piel y vías

respiratorias. Protegerse utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos,

lavar inmediatamente con abundante agua.

En caso de ingestión, enjuagar la boca y suministrar a lo menos dos vasos grandes de agua y en ningún

caso inducir el vómito.

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales. Para

mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

Asistencia de Emergencia En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la

Universidad Católica de Chile).

Si es por emergencia toxicológica: 56-2-6353800 Si es por emergencia química: 56-2-2473600

Servicio Técnico Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico:

Fonos: 9-2350874 9-6490465 E-mail: info@desitecsoluciones.cl

Sitio Web: www.desitecsoluciones.cl

Observaciones Generales:

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Desitec

Rey Alberto N° 3868 – San Miguel - Santiago

Tel.: 56-2-25516086

info@desitecsoluciones.cl - www.desitecsoluciones.cl

